


## CHAMELEON Q

Allgemeinleuchte der ASE GmbH in quadratischer Bauform für Wand-/Decken- oder Einbaumontage. Wahlweise wechselbare Abdeckungen als Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder Haube mit seitlichem Lichtaustritt nach unten oder unten und oben, Ausführung als Allgemeinleuchte mit LED und optionalem Bewegungsmelder. Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften Wand- / Deckenmontage

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	2,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom Netz	2.200lm/3.300lm/4.400lm
16W/24W/32W	
Lichtfarbe	4.000K



B	H	L
CMA Q	320	50 320

### Leuchte

CMA 16	16W LED
CMA 24	24W LED
CMA 32	32W LED

### Zubehör

-DO32Q	Deckenmontage, opal
-DT32Q	Deckenmontage, transparent
-WOU32Q	Wandmontage, opal, Lichtaustritt unten
-WOUO32Q	Wandmontage, opal, Lichtaustritt unten und oben
-WTU32Q	Wandmontage, transparent, Lichtaustritt unten
-WTUO32Q	Wandmontage, transparent, Lichtaustritt unten und oben

### Leuchtmittel

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 16W	62mA	69mA
-LED	PowerLED 24W	93mA	103mA
-LED	PowerLED 32W	125mA	141mA

### Optionen

-CM-ERQ	Einbaurahmen
-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave (ab 3.Q)
-V4A	Edelstahl gebürstet V4A
-CM	Chrom matt
-CG	Chrom glänzend
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx