

CHAMELEON

System-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen. Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED, zusätzlichen Notlicht-LED's und optionalem Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

| | |
|----------------------|-----------------|
| Gehäuse | Stahlblech |
| Standardfarbe | weiß |
| Schutzart | IP32 |
| Schutzklasse | I |
| Gewicht | 2,4kg |
| Anschlussspannung AC | 230V 50/60Hz |
| Anschlussspannung DC | 176-254V |
| Kabeleinführung | 4 |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C |
| Lichtstrom Netz 20W | 2.500lm |
| Lichtstrom Not 2W | 284lm |
| Lichtfarbe | 4.000K |

Leuchte

| | |
|----------|----------------------------------|
| CMZ 20 | 20W LED Netz/Not |
| CMZ 20/2 | 20W LED Netz, separat 2W LED Not |

Zubehör

| | |
|---------|---|
| -DO32C | Deckenmontage, opal |
| -DT32C | Deckenmontage, transparent |
| -WDS32C | Wand-/Deckenmontage, seitlicher Lichtaustritt |
| -WDG40C | Wand-/Deckenmontage, Glashaube |
| -WDP40C | Wand-/Deckenmontage, PVC-Haube, (ab. 3Q) |

Überwachung


| | |
|-----|---|
| -ü | SET009 (CMS Business IP, CMS setlon, LPS) |
| -üs | SET010 (CMS Business IP select) |
| -üg | Überwachungsbaustein (CMS NL) |

| Leuchtmittel | Leistung | DC-Betrieb | AC-Betrieb |
|--------------|--------------|------------|------------|
| -LED | PowerLED 20W | 45mA | 110mA |
| -LED | PowerLED 2W | 18mA | 33mA |


Optionen

| | |
|----------|---|
| -CM-ERC | Einbaurahmen (für DO/DT) |
| -BWM | Bewegungsmelder mit Master/Slave (ab 3.Q) |
| -V4A | Edelstahl gebürstet V4A |
| -CM | Chrom matt |
| -CG | Chrom glänzend |
| -RALxxxx | Gehäusefarbe RALxxxx |


Wand- / Deckenmontage



H L
CMZ D 50 325



H L
CMZ WDS 80 325



H L
CMZ WDG 125 400

CHAMELEON



| CMA 20/2-DO32C - opal | | | | |
|-----------------------|-----|------|------|-----|
| Höhe | | | | |
| 2,0 | 3,0 | 6,7 | 6,7 | 3,0 |
| 2,5 | 3,2 | 7,6 | 7,6 | 3,2 |
| 3,0 | 3,6 | 8,3 | 8,3 | 3,6 |
| 4,0 | 4,1 | 9,8 | 9,8 | 4,1 |
| 5,0 | 4,6 | 11,1 | 11,1 | 4,6 |
| 6,0 | 4,9 | 12,1 | 12,1 | 4,9 |
| 7,0 | 5,2 | 13,0 | 13,0 | 5,2 |

| CMA 20/2-DT32C - transparent | | | | |
|------------------------------|-----|------|------|-----|
| Höhe | | | | |
| 2,0 | 3,0 | 6,2 | 6,2 | 3,0 |
| 2,5 | 3,2 | 7,2 | 7,2 | 3,2 |
| 3,0 | 3,6 | 8,1 | 8,1 | 3,6 |
| 4,0 | 4,1 | 9,8 | 9,8 | 4,1 |
| 5,0 | 4,8 | 11,3 | 11,3 | 4,8 |
| 6,0 | 5,2 | 12,5 | 12,5 | 5,2 |
| 7,0 | 5,5 | 13,6 | 13,6 | 5,5 |



| CMA 20/2-WDS32C - Decke opal | | | | |
|------------------------------|-----|------|------|-----|
| Höhe | | | | |
| 2,0 | 3,6 | 9,1 | 9,1 | 3,6 |
| 2,5 | 3,9 | 9,8 | 9,8 | 3,9 |
| 3,0 | 4,1 | 10,6 | 10,6 | 4,1 |
| 4,0 | 4,4 | 11,7 | 11,7 | 4,4 |
| 5,0 | 4,5 | 12,3 | 12,3 | 4,5 |
| 6,0 | 4,3 | 12,7 | 12,7 | 4,3 |
| 7,0 | 3,9 | 12,7 | 12,7 | 3,9 |

| CMA 20/2-WDS32C - Decke transparent | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Höhe | | | | |
| 2,0 | | | | |
| 2,5 | | | | |
| 3,0 | | | | |
| 4,0 | | | | |
| 5,0 | | | | |
| 6,0 | | | | |
| 7,0 | | | | |



| CMA 20/2-WDG40C - Decke opal | | | | |
|------------------------------|-----|------|------|-----|
| Höhe | | | | |
| 2,0 | 3,6 | 9,1 | 9,1 | 3,6 |
| 2,5 | 3,9 | 9,8 | 9,8 | 3,9 |
| 3,0 | 4,1 | 10,6 | 10,6 | 4,1 |
| 4,0 | 4,4 | 11,7 | 11,7 | 4,4 |
| 5,0 | 4,5 | 12,3 | 12,3 | 4,5 |
| 6,0 | 4,3 | 12,7 | 12,7 | 4,3 |
| 7,0 | 3,9 | 12,7 | 12,7 | 3,9 |

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx