


CHAMELEON Q

System-Kombileuchte der ASE GmbH in quadratischer Bauform für Wand-/Decken- oder Einbaumontage. Wahlweise wechselbare Abdeckungen als Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder Haube mit seitlichem Lichtaustritt nach unten oder unten und oben, Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem Bewegungsmelder. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Wand- / Deckenmontage

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	2,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom Netz	2.200lm/3.300lm/4.400lm
16W/24W/32W	
Lichtstrom Not 8W	1.100lm
Lichtfarbe	4.000K



B	H	L
CMZ Q	320	50 320

Leuchte

CMZ 16/8	16W LED, 8W LED Not
CMZ 24/8	24W LED, 8W LED Not
CMZ 32/8	32W LED, 8W LED Not

Zubehör

-DO32Q	Deckenmontage, opal
-DT32Q	Deckenmontage, transparent
-WOU32Q	Wandmontage, opal, Lichtaustritt unten
-WOUO32Q	Wandmontage, opal, Lichtaustritt unten und oben
-WTU32Q	Wandmontage, transparent, Lichtaustritt unten
-WTUO32Q	Wandmontage, transparent, Lichtaustritt unten und oben

Überwachung

-ü	SET009 (CMS Business IP, CMS setlon, LPS)
-üs	SET010 (CMS Business IP select)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 16W	62mA	69mA
-LED	PowerLED 24W	93mA	103mA
-LED	PowerLED 32W	125mA	141mA
-LED	PowerLED 8W	35mA	76mA

Optionen

-CM-ERQ	Einbaurahmen
-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave (ab 3.Q)
-V4A	Edelstahl gebürstet V4A
-CM	Chrom matt
-CG	Chrom glänzend
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx