

PETALUX

System-Kombileuchte der ASE Technik GmbH als kombinierten Allgemein- und Sicherheitsleuchte zur Wand- und Deckenanbaumontage.
Gehäuse aus glasfaserverstärkten Kunststoff mit einer opalen Leuchtenhaube aus Polycarbonat und der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.
Adapter zur Seil- oder Kettenabhangung sind enthalten.
Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	GFK Kunststoff/Polycarbonat
Standardfarbe	lichtgrau
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Gewicht	ca. 2,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-275V
Kabeleinführung	7
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (optional -20°C)
Lichtstrom Leuchte Netz/Not 30W	4.600lm
Lichtfarbe	840 (4.000K)
Lebensdauer	L80B10 50.000h
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK08

Leuchte

PEXZ 30-WD117	30W LED Netz/Not, L1.174mm
---------------	----------------------------

Zubehör

Adapter zur Seil-/ Kettenmontage	enthalten
----------------------------------	-----------

Überwachung

-ü/-üs	SET009 / SET010
-EL	ELC
-üG	MSü3

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
LED	30W	114mA	28,5VA

Optionen

-HZ	Heizung (bis-20°C)
-----	--------------------

Wand-/Deckenmontage

